

LID 575 MID Range

lettore manuale per transponder



Vantaggi del LID 575 MID Range

- ✓ legge tutti i più comuni transponder utilizzati per l'identificazione degli animali
- ✓ costruito in ABS a due colori (grigio e blu), dalle dimensioni complessive contenute, ma con una grande antenna per incrementare l'area di scansione e la distanza di lettura dei transponder
- ✓ equipaggiato di orologio/calendario con batteria di backup al litio
- ✓ equipaggiato con interfaccia USB
- ✓ modulo Bluetooth opzionale 
- ✓ nella versione standard memorizza sino a 5370 codici
- ✓ leggero e robusto (300 grammi incluse le batterie)
- ✓ dotato di pratica valigetta protettiva
- ✓ fornito di pratico software per scarico e carico dati da computer

Caratteristiche tecniche LID575 MID Range

Frequenza operativa	134,2 KHz
Transponder letti	FDX-B e HDX isocompatibili (11784/11785) Trovan ID100 FECAVA/Destron EM4102 PSK AVID Encrypted (Versione MULTI)
Memoria	Standard (256kBit EEPROM) sino a da 2010 a 5370 codici senza data/ora. Sino a 2010 codici con data/ora. Con espansione di memoria a 1024kBit sino a 5 volte di più.
Display	LCD 2x16 (visualizza 32 caratteri su 2 linee) retroilluminato
Distanza di lettura	8 cm circa in funzione del transponder, dell'orientamento e dell'inquinamento elettronico
Alimentazione	4 batterie da 1,5V AA ricaricabili Alcaline/NiMH. Corrente 500 mA. 3 ore in lettura continua.
Classe IP	
Temperatura	Da 0°C a +50°C
Dimensioni	Lung 238 mm; larg. 120 mm; h 35 mm; Peso 300 gr. incluse le batterie.
Modelli disponibili	LID 575 MID Range ISO (cod. LID575I) LID 575 MID Range MULTI (cod. LID575M)

Il lettore LID575 MID Range è un prodotto



Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG)

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it - web www.ghislandi.it

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice