

Lettore Gallagher con antenna a pannello

SmartReader BR600



- Consigliato per leggere ovini in movimento o bovini immobilizzati in chiusino (distanza di lettura superiore a 50 cm).
- Lettore per transponder, a batterie interne ricaricabili, con antenna a pannello di 600x400 mm
- Legge transponder HDX e FDX conformi alle norme ISO
- L'unità di controllo è rimovibile e trasportabile per: utilizzarlo con antenne fisse dislocate in posti diversi, scaricare i dati a computer, ricaricare le batterie, tenerla in un posto sicuro.
- Le batterie interne ricaricabili sono in grado di alimentare il sistema per almeno 6-8 ore
- Le batterie si ricaricano in 6 ore (fornite con un caricabatterie universale)
- Antenna brevettata a pannello in un solo pezzo
- Tuning dell'antenna automatico
- Possibile utilizzo di un'unità di controllo con più antenne
- Fori di montaggio preformati per facilitare l'installazione dell'antenna
- Fornita da cavi comunicazione RS232 e USB
- Opzionale versione Blue tooth
- Capacità di memoria interna sino a 20.000 codici
- Memoria divisibile in più sezioni
- Contatore per visualizzare il numero degli animali letti
- Controllo visivo del voltaggio batterie con monitor a barre
- Segnale acustico di basso voltaggio batterie
- Segnale acustico ad alto volume per avvisare l'avvenuta lettura del transponder
- Cavo di connessione per alimentazione con batterie esterne
- Sincronizzazione lettori multipli "wired" e "wireless"
- Gestione dell'unità di controllo tramite il software "Myscale Pro" per:
 - Scaricare i dati dalla memoria
 - Cancellare i dati dalla memoria
 - Configurare il set up del lettore
 - Diagnosi dei rischi ambiente
 - Regolazione della potenza del lettore

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG)

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it - web www.ghislandi.it

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice